FICHE TECHNIQUE

ROSTAING

PRIMACUFF45PO

GAMME G2A

PROTECTION COUPURE

- Métal, verre, plastique
- Manipulation de grandes pièces coupantes

EN 388

2X4XD

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/02/20/0444 EXT 01/02/20 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

U 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Fibres polyamide/polyester/fibres minérales
Longueur totale 45 cm

ENTRETIEN

40

CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 50 paires

Très bonne résistance à la coupure

Maille technologique

Résistance à la chaleur de contact

Isolation thermique : 100°C pendant 15 secondes minimum

Ambidextre : durée de vie doublée

Confort

Passe pouce maintien et protection du poignet

REV102021

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443