

OCTOPUS® FLEX/DA

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU C



EPI de catégorie 2

	EN388:2016 + A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● X ●●●●● ●●○○○ C

	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté, jauge 18, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% polyamide texturé coloris noir. Première enduction ¾ en nitrile coloris noir pour l'étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort.

LES + PRODUITS

-  **ETANCHEITE**
-  **GRIP**
-  **RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Fabrication et transformation du verre
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Métiers du bâtiment et travaux publics
-  Travaux de montage et d'assemblage