



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°ITASLNB21018246 délivrée par Intertek Italy, organisme notifié N°2575

HYPERFIT

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



	EN388:2016
Niveaux :	
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	F

Taille	Conditionnements
6 à 12	Sachet de 10 – Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 18 sans couture avec insertion d'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament Guardtech et filament 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction Clean PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique. Le gant HYPERFIT est compatible avec l'utilisation des écrans tactiles.

LES + PRODUITS

RESISTANCE

DEXTERITE

CONFORT

SECTEURS CONCERNES

Industrie de production et de sous-traitance automobile

Travaux de montage et d'assemblage

Industrie métallurgique et de transformation des métaux

Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com