

POWERCLEAN

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



 EN388:2016											
<table><tr><td>Résistance à l'abrasion :</td><td>●●●●●</td></tr><tr><td>Résistance à la coupe par tranchage :</td><td>●●●●○</td></tr><tr><td>Résistance à la déchirure :</td><td>●●●●●</td></tr><tr><td>Résistance à la perforation :</td><td>●●●●○</td></tr><tr><td>Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO 13997:</td><td>B</td></tr></table>		Résistance à l'abrasion :	●●●●●	Résistance à la coupe par tranchage :	●●●●○	Résistance à la déchirure :	●●●●●	Résistance à la perforation :	●●●●○	Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO 13997:	B
Résistance à l'abrasion :	●●●●●										
Résistance à la coupe par tranchage :	●●●●○										
Résistance à la déchirure :	●●●●●										
Résistance à la perforation :	●●●●○										
Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO 13997:	B										
Tailles	Conditionnements										
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12	Sachet de 10 – Carton de 200										



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en fil ARGIOPEX® et fil 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

-  DEXTERITE
-  GRIP
-  CONFORT

SECTEURS CONCERNES

 Tous secteurs