EN ISO 21420

4131A X1XXXX 2,6x10⁵Ω

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/03/22/0664 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

LEBON
VALUE ADDED PARTNER

FLEXITOUCH®

MANIPULATION FINE

EPI catégorie 1

EN 388	**EN388:2016**
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	●○○○○
Résistance à la déchirure :	●●●○
Résistance à la perforation :	●○○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	A

EN 407	**EN407**
	Niveaux :
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	●○○○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Normes EN16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN 1149-2	2,6x10⁵Ω

Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 par paquet– 120 par carton

Gant tricoté jauge 15, sans couture, avec élasthanne en filament 100% polyamide texturé coloris noir et filament carbone. Enduction Bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.
FLEXITOUCH® est conforme au Règlement UE 1935/2004 relative au contact alimentaire.

GREEN PROTECH®

LES + PRODUITS

- GRIP
- DEXTÉRITÉ
- CONFORT

SECTEURS CONCERNES

Tous secteurs

CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1193/1 IFTH

dermatest®
RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com