Enduit PVC - coupé / cousu

PVC5201

Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds en milieu humide (*): industrie, transport, agriculture, bâtiment, travaux publics, maçons, peintres... (**)

(*) ATTENTION: gant avec dos aéré et donc non étanche aux liquides.

>> Caractéristiques techniques

- **Montage:** support coupé/cousu. Avec enduction. Poignet tricot.
- **Matières:** Les gants sont fabriqués à partir de **polychlorure de vinyle (P.V.C)** sur support **100% coton interlock.** Simple enduction. Version 3/4 enduit. Dos aéré.
- **Coloris:** Enduction coloris rouge. Support coloris écru.
- **Tailles:** 9 et 10.
- **Conditionnement:** - carton de 100 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus: *www.singer.fr*

Manutention lourde en milieu humide

>> Principaux atouts

- La fabrication certifiée **ISO 9001 / ISO 14001** vous garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- **Support:** le support coton apporte du confort et permet d'absorber une partie de la transpiration.
- **Dos aéré** qui permet de laisser respirer la main.
- Très bon rapport qualité/prix.

>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**
Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**Niveaux ▼**
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**4**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**1**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**1**

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 (test TDM)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	**Niveau ▼**
	2	5	10	15	22	30	**X**

EN 388 : 2016

4 1 1 1 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

Prosur®

(*) Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_02_06 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia