



EN 388



4131

## Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	--
Emballé	10 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Polyester
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Blanc
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	--
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les impacts	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

## G-Tek®

Gant tricoté sans couture en polyester avec poignée lisse, Enduction en polyuréthane sur la paume et bouts de doigts

- Le support en polyester tricoté sans couture améliore le confort, la dextérité des doigts et la respirabilité
- La paume et le bout des doigts enduits de polyuréthane offrent une prise en main sûre par temps sec et légèrement humide / huileux, ainsi qu'une grande dextérité et une sensibilité tactile
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour le confort
- Paire emballée pour faciliter la distribution

## Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Manipulation de petites pièces
- Opérations d'entretien et de réparation
- Contrôle de la qualité et inspection

## Données de performance

Niveau d'abrasion ANSI	--
Niveau d'impact ANSI	--
EN 388	4131XX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	3
Niveau EN Perforation	1

## Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Faire sécher



À feu doux