DIFAC
EQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE

GANT MAXICHEM® CUT™ 76-733

ENVIRONNEMENT HUMIDE ET CHIMIQUE
MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'OBJETS COUPANTS



TRItech

Tritech®, la nouvelle technologie développée exclusivement par ATG®

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

1. **Couche de protection** – Barrière de protection contre les substances chimiques dangereux
2. **Couche de protection** – Doublure intermédiaire pour renforcer le support et préserver les performances mécaniques
3. **Couche de confort** – Support ultra fin pour un meilleur ajustement et une meilleure adhérence à l'intérieur du gant

Des gants de travail **certifiés pour le contact alimentaire**

RISQUE DE COUPURE 3C selon EN 388:2016

~~SILICONE~~
sans silicone

COMPOSITION
Support léger en nylon/latex et fibres de haute performance.

ENDUCTION
Innovation Tritech® dotée de 3 couches assemblées pour obtenir un composite solide.
Épaisseur de la paume : 1,30 mm

NORMES
EN388:2016 4341C
EN374-1:2016/Type A (KLMNOP)
EN374-5:2016
EN407:2020 X1XXXX
Alimentaire

EN388	EN374-1/Type A	EN374-5	EN407:2020		
4341C	KLMNOP		X1XXXX		Cat. III

TAILLE
07 à 11

CONDITIONNEMENT
72 ou 12

RÉF. AT076733-IN

+ 30% plus fin, 100% plus de confort
Performances mécaniques préservées

SKIN HEALTH ALLIANCE
OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

MaxiChem® CUT™
TRItech LIQUItech ERGOtech GRIPtech CUTtech

ATG Intelligent Glove Solutions

- Gant de protection chimique en latex naturel et certifié contact alimentaire, offrant une résistance à la coupure niveau 3C.
- Conception innovante basée sur un support fin, souple et sans coutures, tout en procurant une qualité constante, un confort élevé et une dextérité extrême. Longueur totale de 35 cm.
- Parfaitement adapté en industrie alimentaire et en milieu chimique.
- Doté d'une manchette, ce produit est totalement imperméable aux liquides tout en offrant un grip intense.
- Bonne résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité jusqu'au bout des doigts.
- Préhension contrôlée en milieu humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ces gants ont été testés en essais cliniques par le laboratoire SHA et ont obtenu une accréditation dermatologique. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : industrie alimentaire - nettoyage - construction - maintenance.**
- *Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.*

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs d'impression
Photos et catalogue en téléchargement sur difac.com - Mise à jour juillet 2021