

Réf. 1LAWO

### Protection thermique

### Protection contre le froid



### Les +

Grip en milieu humide  
Protection contre l'humidité et l'eau  
Hi Viz  
Dextérité

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.    | Taille | Sachet | Carton |
|---------|--------|--------|--------|
| 1LAWO08 | 8      | 5      | 50     |
| 1LAWO09 | 9      | 5      | 50     |
| 1LAWO10 | 10     | 5      | 50     |
| 1LAWO11 | 11     | 5      | 50     |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

### VARIANTES



1WINDO



1WILFO

### DESCRIPTION

Tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique,  
Double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume,  
Forme ergonomique,  
Poignet tricot

### SECTEURS

Maintenance  
Infrastructures, BTP, TP  
Second-œuvre du bâtiment  
Transport (hors fabrication) et logistique  
Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention en milieu froid et sale / humide : assainissement, déchets et recyclage, travail du bois, maintenance, logistique, manutention.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

|                           |                     |         |                   |
|---------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Couleur                   | Orange              | Poignet | Poignet élastique |
| Couleur 2                 | Noir                |         |                   |
| Forme                     | Gant                |         |                   |
| Environnement             | Froid modéré        |         |                   |
| Type de gant              | Tricot sans couture |         |                   |
| Matériau du support       | Acrylique bouclette |         |                   |
| Niveau de l'enduction     | Main                |         |                   |
| Matière de l'enduction    | Latex               |         |                   |
| Finition de l'enduction   | lisse               |         |                   |
| Niveau de l'enduction 2   | Paume               |         |                   |
| Matière de l'enduction 2  | Latex               |         |                   |
| Finition de l'enduction 2 | mousse              |         |                   |

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/10/23/1656

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.4.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN511:2006



X.1.X

Protection contre le froid