



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/08/19/2323 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

GTNC/DE

MANIPULATION FINE



	EN388:2016
Niveaux :	
Résistance à l'abrasion :	●○○○
Résistance à la coupe par tranchage :	●○○○
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	X
Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	X

Caractéristique EN 16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN 1149-2	3,5x10 ⁵ Ω

IEC-61340: 2016	Résultat
Résistance électrique	< 10°Ω

Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 10 - Carton de 300



EPI de catégorie 2

Gant 100% polyamide texturé coloris blanc, tricoté jauge 13 sans couture avec filament carbone. Enduction polyuréthane coloris blanc sur le bout des doigts. Poignet élastique.

Gant pouvant être utilisé dans les zones ATEX et pour la protection des éléments électroniques.

LES + PRODUITS

- CONFORT**
- PROTECTION**
- DEXTERITE**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com