



Huile



Applications légères

Gants oléofuges très durables, protégeant les mains avec un confort dextrogre

- **Protection spécialisée** : Les gants industriels légers HyFlex® 11-917 sont enduits de nitrile trempé et protègent contre les liquides, l'huile, la graisse et la saleté.
- **Durabilité améliorée** : Leur revêtement en nitrile garantit également une durabilité et une durée de vie plus longue, satisfaisant aux normes avancées de résistance à l'abrasion conformes à la norme EN.
- **Confort élevé** : Une doublure en nylon sans couture garantit la dextérité et le confort de ces gants de sécurité imperméables aux liquides.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Ces gants HyFlex® conviennent également à diverses applications agroalimentaires.
- **Risques sanitaires minimisés** : Ils sont exempts de DMF et certifiés par Oeko-Tex® comme exempts de substances nocives pour la santé humaine.



Secteurs industriels

- Agriculture
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Construction
- Transformation des aliments

Applications

- Assemblage d'électroménager
- Maintenance/Entretien
- Préparation de chantier - Déchargement de conduites et vannes
- Métallurgie
- Contrôle qualité

Principales propriétés

- **Conception hydrofuge** : Protection contre les liquides, l'huile, la graisse et la saleté
- **Revêtement nitrile trempé** : excellents niveaux de résistance à l'abrasion
- **Doublure en nylon sans couture** : Ajustement optimisé, augmentant le confort et la dextérité

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire



Technologies



DMF free



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-917	Finition: Enduction par trempage Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-280 mm	Bleu	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.