CODE ARTICLE: 2232230

POLYTRIL

Pour la manipulation de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.
Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2232230

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention Légère & Moyenne

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Minière
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit
Pour la manipulation de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.
Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en Polyamide blanc
Enduction nitrile gris sur la paume et le bout des doigts pour garantir une imperméabilité aux huiles
Poignet tricot élastique

Avantage
CONFORT
La technique du tricot s'adapte parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

© Honeywell International Inc.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
Les mailles du tricot donnent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.
La partie extérieure du gant est aérée pour améliorer l'aération du gant.
Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

RESISTANCE
L'enduction nitrile gris sur la paume et le bout des doigts offre une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles excellentes.

HYGIENE
L'enduction grise augmente la résistance à la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant tricoté en Polyamide blanc
Enduction nitrile gris sur la paume et le bout des doigts pour garantir une imperméabilité aux huiles
Poignet tricot élastique

Technologie des produits
Tricoté Enduit

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Blanc et gris

Type de revêtement
Polyamide et nitrile

Longueur
24,5 cm

Innocuité
Conforme aux Standards Européens

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2232230 XX
EN 420
EN 388 : 4121

Certifications

EPI catégorie EU

© Honeywell International Inc.

2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Caisses de 100 paires.

Instructions d’entretien
Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.