

art. G085 – CARVER – Cut Protection

Propriétés	- Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388 - Doublure sans fibres de verre - Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures - Légèreté et respirabilité élevées - Lavable à 40° sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques. Essai réalisé par les laboratoires COFRA*		
Paume	Polyuréthane		
Doublure	Un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, elasthan		
Couleur	Gris / Gris		
Tailles	6 – 11 (XS-XXL)		
Domaine d'emploi	industrie du verre, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique		
Emballage	<i>code</i>	<i>quantité</i>	
	G085-D100	1 douzaine	12 sachets, 1 paire par sachet
	G085-K100	10 douzaines	120 sachets, 1 paire par sachet
Normes	EN 388 4544 EN 420 5 CE cat. 2 EAC TP TC 019/2011 ISO 6330 40°		



**PERFORMANCES MÉCANIQUES
EXCELLENTES**



NEXTOFIL

Matériau de dernière génération développé par COFRA, sans fibres de verre. Offre une bonne flexibilité et des performances mécaniques élevées. Son petit diamètre est très approprié pour l'entrelacement avec d'autres fils permettant d'obtenir des garnitures très résistantes, sans pour autant compromettre la flexibilité et la douceur.

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Propriétés techniques	<i>méthode d'essai</i>	<i>description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>réquisition minimum / range</i>
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7,05	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Résistance à l'abrasion	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	5	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Résistance à la déchirure	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Résistance à la perforation	4	1 ÷ 4
	EN ISO 6330:2012	Résistance au test de lavage et séchage à tambour	conforme (5 cycles à 40° C)	conforme / non conforme

* Testé selon la norme ISO 6330 - 5 cycles de lavage et séchage en tambour à 40° C