FICHE TECHNIQUE

REBORN SAFETY

NORVEGE S3 CI SRC 36-48

POINTURE	CODE BARRE
36	6101530036000
37	6101530037000
38	6101530038007
39	6101530039004
40	6101530040000
41	6101530041007
42	6101530042004
43	6101530043001
44	6101530044008
45	6101530045005
46	6101530046002
47	6101530047009
48	6101530048006

LE Entièrement fourrée
Made in Lamastre (France)

DESCRIPTION

- Embout de protection composite
- Semelle textile anti perforation
- Semelle de marche PU/PU
- Tige Cuir, imperméable à l'eau
- Pare-chocs avant et arrière

AVANTAGES

. Résistance aux glissements de la semelle SRC
. Semelle résistante aux hydrocarbures
. Semelle extérieure antistatique
. 1ère de propreté amovible fourrée, anatomique et anti-bactérienne
. Entièrement fourrée
. Loops d'aisance pour une bonne mise en place du pied

UTILISATION

- Industries
- BTP/Construction
- Epaces Verts / Agricoles
- Chambres Froides

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES

CE **EN ISO 20345:2011**
S3 SRC

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 : 720 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs
protection contre les risques de chute par glissade
S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E)
S1P : S1 + Protection anti perforation (P)
S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)
S3 : S2 + protection anti-perforation (P)
SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

Marquage additionnel

CI : Isolation au froid

www.cfp-org.fr ☎ 04-75-07-32-68 Email : commercial@rebornsafety.fr
ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France
SIRET : 802 186 759 00014 APE : 1520Z TVA INTRACOM: FR86 802 186 759