

HERACLES S3

S3 WR HI CI SRC

DU 36 AU 48

RÉF. 6062

790 g*



THINSULATE®

DURATOE®

SEMELLE OPTIMUM®

MEMBRANE DRY-IN®

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

TIGE

- Dessus : cuir nubuck beige
- Doublure avant pied : doublure THINSULATE®
..... + membrane DRY-IN
- Doublure quartier : doublure THINSULATE®
..... + membrane DRY-IN
- Embout : fibres de verre

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES +

- Embout fibres de verre **léger et athermique**
- Bout couvert **DURATOE®** en TPU : meilleure durée de vie du produit
- **Membrane imper-respirante DRY IN®** : résiste à la pénétration de l'eau mais n'empêche pas le pied de respirer
- Doublure **THINSULATE®** qui protège du froid
- Semelle anti-perforation **inox**
- Semelle **B110 crantée** pour une bonne adhérence sur sol meuble



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 11.2018