

NOUVEAUTÉ

nordik



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI

NORME VERSION 2022



■ 1823 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)



Amagnétique



Spécial hiver



Dessus cuir



Cuir hydrofuge 7h



Marquage LG



Résistance à l'abrasion des pares-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Facilite l'évacuation de la terre



DOUBLÉE INTÉGRALEMENT EN FOURRURE IMITATION

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dessus | Cuir pull up |
| Doublure | Fourrure imitation en synthétique |
| Embout | Composite |
| Semelle intérieure | Maille sur mousse en PU. Amovible |
| Semelle antiperforation | Textile |
| Semelle | Polyuréthane bi-densité |
| Poids taille 42* | 930 g *Poids par pied |

| Coefficient obtenu peinture 42 | sur l'avant-pied | | au talon | |
|--|------------------|-------------|----------|-------------|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| Sol céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,36 | 0,50 | 0,31 | 0,50 |
| SR Sol Céramique + glycérine | 0,22 | 0,27 | 0,19 | 0,23 |

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils (Embout de sécurité)



Résistance à la glisse Sols céramique + détergent



E Absorption énergie au talon



A Antistatique



PS Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm



WPA Matière Tige Hydrofuge



SR Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)



FO Résistance aux hydrocarbures



LG Système de grip (talon décroché)



SC Résistance à l'abrasion des pares-pierres



CI Isolation du semelage (froid)



HI Isolation du semelage (chaud)