

FICHE TECHNIQUE

SAFETY
SHOES 

GOELAND S2-SRC

35-48



POINTURE	CODE BARRE
35	3070701001351
36	3070701001368
37	3070701001375
38	3070701001382
39	3070701001399
40	3070701001405
41	3070701001412
42	3070701001429
43	3070701001436
44	3070701001443
45	3070701001450
46	3070701001467
47	3070701001474
48	3070701001481



LEGERETE / SOUPLESE / GRAND CONFORT

DESCRIPTION

- Embout de protection ACIER
- Semelle anti dérapant
- Semelle de marche PU mono densité
- Tige microfibre
- Doublure mesh gris respirant
- Couleur : blanc

UTILISATION

- Services, restauration et collectivité
- Industrie agro-alimentaire
- Sols gras et humide

AVANTAGES

- . Matelassage au niveau de la cheville
- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante à l'abrasion
- . Semelle extérieure antistatique
- . Semelle de propreté non tissé sur mousse préformée
- . Tiges lavable à l'eau tiède et au savon

Déclaration UE de conformité

Le modèle ci-dessus est conforme aux exigences applicables de la directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du travail

NORMES



EN ISO 20345:2011
S2 SRC

SB: exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux choc, protection contre les risques de chute par glissade
S1:SB + Arrière fermé = propriétés antistatiques +absorption d'énergie au talon
S2: S1+tiges résistante à l'eau (absorption et pénétration)



