



# REBORN SAFETY

ZI DE SUMENE 07270 LAMASTRE tel : 06 85 11 85 04

[commercial@rebornsafety.fr](mailto:commercial@rebornsafety.fr)

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE ARTICLE :

STERNE WH COMPOSITE S2 SRC

### DESCRIPTION :

CHAUSSURE BASSE TYPE MOCASSIN  
COLORIS BLANC  
MATELASSE  
EMBOUT COMPOSITE  
SEMELLE PU monodensité



 EN ISO 20345

### PARTIES COMPOSANTES DE LA TIGE

#### TIGE :

MICROFIBRE  
EPAISSEUR 1,8 MM, PH > 3,5

#### DOUBLURE D'EMPEIGNE :

EPAISSEUR 1 MM  
RESISTANCE DECHIREMENT > 15 N  
NON TISSE

#### DOUBLURE DE HAUT DE QUARTIER :

MOUSSE POLYETHYLENE  
EPAISSEUR 8 MM + - 1,5

#### MATELASSAGE DE HAUT DE QUARTIER :

AIR MESH GRIS  
RESISTANCE DECHIREMENT > 15 N

#### CONTREFORT :

SYNDERME  
RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N

#### SEMELLE DE PROPRETE :

NON TISSE SUR MOUSSE PREFORMEE

#### FILS :

SYNTHETIQUE  
RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N,  
COULEUR : BLANC

#### PROTECTION DE L' EMBOUT :

STRIP CAOUTCHOUC  
EPAISSEUR 3 MM

#### EMBOUT DE PROTECTION :

COMPOSITE RESISTANCE CHOC > 200 JOULES  
RESISTANCE ECRASEMENT > 1 500 KGS  
N° 10 POINTURE 41 /42

### ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SEMELLE

#### PREMIERE DE MONTAGE :

NON TISSE  
EPAISSEUR 2 MM  
CAPACITE D' ABSORPTION D' EAU > 100 MG / CM2

#### SEMELLE DE MARCHE :

POLYURETHANE : MONODENSITE AIRTANE  
COULEUR : BLANC  
RESISTANCE A L' ABRASION < 15 MM3  
RESISTANCE A LA FLEXION > 30 000  
ADHESION TIGE / SEMELLE > 4 N / MM  
ABSORPTION ENERGIE TALON > 20 JOULES  
COEFFICIENT ANTI - DERAPANT SRC

#### POINTURES :

35 au 49

#### POIDS :

POINTURE 42 : 400 gr

