

**NOUVEAUTÉ**

# SLALUM

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

**LES SPÉCIFICITÉS  
PRODUITS**

 HRO +300°C  
 (haute résistance à la chaleur)


Amagnétique



Repirabilité


 Semelle  
EVA

**SOUPLE  
ET  
RESPIRANT**

*livrées avec  
2 couleurs de lacets  
(fuchsia et noir)*
**7720 GRIS ET VERT D'EAU | 35 ▶ 42**
**7726 NOIR ET FUSHIA**

## COMPOSITION

<b>Dessus</b>	Textile
<b>Doublure</b>	Textile
<b>Embout</b>	Composite
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile
<b>Poids taille 37*</b>	500 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	<b>0,44</b>	0,28	<b>0,40</b>
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	<b>0,18</b>	0,13	<b>0,16</b>