

duale

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire



DÉCROCHÉ TALON & RÉHAUSSÉ

■ 8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

COMPOSITION

Dessus	Cuir grainé
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	370g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,32	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14