



**FICHE TECHNIQUE**  
**DIGGER DINT H S3 HRO NOIR**  
**21021.300**



**Spécifications techniques**

**POINTURES:** 38-47

**TIGE :** Nubuck pull-up.

**DOUBLURE :** Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

**SEMELLE :** Bande de roulement super-résistante: elle a été conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Les bouchons spéciaux Dirty Stop® qui la composent, permettent toujours une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. Digger résiste à des hautes températures au contact: jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc, cette semelle a été conçue par nos laboratoires de recherche pour créer un véritable tout-terrain et assurer une traction maximum sur n'importe quel type de sol.

**BANDE :** Caoutchouc-Nitrile HRO. Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

**INTERSEMELLE :** PU expansé.

**POINTE :** Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

**SEMELLE ANTI-PERFORATION :** Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

**SEMELLE:** en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

**NORME :** EN ISO 20345 S3 SRC