



ECO

EXTRA FINE ET ANTIDÉRAPANTE

©JLF Pro

Réf: 0090

FABRICATION
FRANÇAISE

DESRIPTIF

Semelle extra fine traitée pour prévenir du développement des odeurs et de la croissance des bactéries.

LES POINTS FORTS

- > Extra fine
- > Apporte hygiène

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement

COMPATIBILITE

- Toutes chaussures et bottes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- Traitement biocide *
- Mousse en latex non allergène en-dessous

AVANTAGES & BENEFICES

- Prévient le développement des odeurs et la croissance des bactéries
- Antidérapante

Taille
du 35 au 50

Normes
· EN 12746
· EN 13520



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0814-DRY FEET



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

JLFFPro

GRUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT
DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com



ECO - RÉF : 0090

COMPOSITION / MATÉRIAU

- Face de contact en fibres polyester traitement biocide
- Base en mousse de latex traitement biocide
- *Contient des substances biocides : Octhiline (ISO) et zinc pyrithione

DURÉE D'USAGE

2 à 3 mois

L'efficacité du traitement est susceptible de varier plus ou moins en fonction des critères tels que l'intensité du flux sudoral, la nature des articles chaussants, l'hygiène corporelle....

**MODE D'EMPLOI, CONSEILS
D'UTILISATION & D'ENTRETIEN**

- Face textile au contact du pied.
- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher
- Pour maintenir l'efficacité du traitement, les semelles ne doivent pas être lavées.

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Absorption d'eau : Désorption d'eau :	EN 12746	Pouvoir absorbant : Désorption % eau après 16 heures :	158 mg/cm ² 83%
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou Epreuve à sec Epreuve en humide	>51 200 >51 200

Date de création :
01/10/2019-V1Date de révision :
NON CONCERNE

Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement