

Ref: 07BALLIA

Chaussure haute de sécurité Femme



Ref: 9794



Ref: 1721



Ref: 9797

Normes

EN ISO 20345:2011 - S3
Embout ACTER 200 joules
Insert antipercussion non métallique 1100N
Semelle Antiglisse SRC

Informations générales

Poinçure: 36-42
Poids de la paire en 37 : 0,840 Kg

Description tige

Microfibre / Cuir (coloris miel)
Fermeture par LACETS
Doublure quartier 100% POLYAMIDE
Première de propreté amovible, anti-bactérien, anti-fongique, anatomique

Description semelle

Injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Domaines d'utilisation

Services
Commerce/distribution
Agroalimentaire
Electronique

Technologies

ESD
Résistance aux hydrocarbures
Parad'AIR
Hydrofuge

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud > 100°C

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 10 paires

Coefficient d'adhérence SRC (SRA & SRB) valeurs obtenues :

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	0,13	0,18	SRA
Acier	Glycérine	0,32	0,28	SRB

Coefficient d'adhérence SRC (SRA & SRB) valeurs minimales requises :

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥ 0,32	≥ 0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥ 0,18	≥ 0,13	SRB

Le + produit

une chaussure ESD féminine, stylée, tout en souplesse