

NUMEX

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus cuir



Chaussant large



Cuir hydrofuge 7h



Talon décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



■ 2844 NOIR | 39 ▶ 48

**MATIÈRE CUIR PULL-UP
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H**



■ 2845 MARRON

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	740 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

** Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,41	0,28	0,30
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,21	0,13	0,13