coverguard®

These shoes contain 21% RCS recycled polyester and 7% RCS recycled TPU
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW FLEX LOW

Réf. 9FLEL1R

Multi-usages

Basse

Chaussures basses

S1PS ESD FO

Les +

*Labellisé RCS = tige en matériaux recylés
*Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
*Sur protection frontale : durabilité.
*Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
*Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).

DESCRIPTION

CLAW FLEX est une basket de sécurité légère, flexible et respirante.
Composée de 28% de matériaux recyclés (tige complète, semelle de propreté, doublure, lacets), elle est labellisé RCS.
Dotée d'une tige en polyester et d'un renfort frontal thermo-soudé, CLAW FLEX assure respirabilité et durabilité optimales en milieux secs.
Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort au porter toute la journée.
Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif.

SECTEURS

- Industries légères
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9FLEL1R035	35	6
9FLEL1R036	36	6
9FLEL1R037	37	6
9FLEL1R038	38	6
9FLEL1R039	39	6
9FLEL1R040	40	6
9FLEL1R041	41	6
9FLEL1R042	42	6
9FLEL1R043	43	6
9FLEL1R044	44	6
9FLEL1R045	45	6
9FLEL1R046	46	6
9FLEL1R047	47	6
9FLEL1R048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Vert
Poids	610 g
Tige	Maille polyester
Embout de protection	Aluminium
Semelle anti-perforation	Textile
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc
Position du renfort	Avant
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certifi cation CEI EN 61340-4-3)
COVERPERF - Breathability	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 4g/h.
COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
S1PS	**S1PS** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)A-Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

MAJ 27/02/2024

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57