RUN-R PLANET 300 LOW //

100 % metal free

CODE PROT 67583
EN ISO 20345:2011 S3 SRC | **EN ISO 20345:2022** S3L FO SR
POINTR 35 - 48

APPLICATIONS //

artisans, industrie légère, logistique, services, environnements humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : PU2D très légère, flexible, très bon amorti, résistance au glissement (norme SR), résistance aux huiles et hydrocarbures | profil auto-nettoyant
- **tige** : 40 % en microfibre recyclé | film TPU à l'avant pour une meilleure résistance à l'abrasion | easy lock système – système de laçage rapide
- **doublure** : 52 % de polyester recyclé | 18 % en fibres de bambou, un matériau biosourcé également reconnu pour ses excellentes propriétés d'absorption de l'humidité
- **languette** : textile respirant avec soufflets en stretch apportant à la fois maintien & sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure
- **embout** : en composite, amagnétique, plus léger que l'acier, non conducteur du chaud & du froid
- **semelle anti-perforation** : 100 % en fibres recyclées, 100 % non métallique, souple, non conductrice du chaud & du froid, cousue directement sur la tige & couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant & à l'arrière | fabriquée à partir de 75 % de matériaux recyclés | dessus en polyester, très résistant à l'abrasion, absorbe la transpiration, séchage rapide | dessous en mousse en PU à cellules ouvertes pour une très grande capacité d'absorption de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : pointures françaises | largeur 11
- **poids** : 500 g par pied, taille 42

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES //

- 100 % non métallique
- exempte de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieur à 35 mégaohms
- certifiée pour une utilisation avec la semelle connectée XSole pour la protection des travailleurs isolés

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr