



FICHE TECHNIQUE **METEOR MASTER S3 "ESD"** **30513**



Spécifications techniques

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

DESCRIPTION

COULEURS: 300 NOIR

POINTURE : 36 – 47

TIGE: Microfibre hydrofuge et respirante

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE: Extrêmement légère et résistante. Le dessin spécial de la bande avec des bouchons peu prononcés garantit une surface d'appui très ample, rendant optimales la stabilité et l'adhérence. Fabriquée en PU-PU, cette semelle unit de manière technologiquement avancée deux mots clés du monde de la sécurité : sécurité et confort.

SEMELLE DE CONTACT: PU compact.

INTERSEMELLE: PU expansé.

EMBOUT: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: anatomique amovible foam GRS recycle.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2023