

**DIKE**

## FICHE TECHNIQUE RAVING RANKING H S3 SRC ESD DGUV 112-191 26622



**DIKE** RAVING RELOAD | RECYCLED

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**COULEURS ET POINTURES:** 802 Avion P. 38-47 / 803 Navy P. **35-48**

**TIGE:** nappa pleine fleur pull-up recyclable avec inserts en film PU et inserts haute visibilité.

**DOUBLURE:** Solidbreath® High performance.

**SEMELLE:** Légère et élégante. Semelle peinte à la main et assortie à la couleur de la tige. Bande de roulement légère fabriquée avec une technologie spéciale qui la rend transparente. Grâce aux inserts spéciaux DIKE\_SUCTION stratégiquement positionnés dans les différents points d'appui, la semelle garantit un effet stabilisateur exceptionnel qui assure une adhérence absolue dans toutes les situations. Le motif unique de la bande de roulement comporte des drains autonettoyants proéminents.

**SEMELLE DE CONTACT:** PU compacte green

**INTER-SEMELLE:** PU étendu recyclable

**EMBOUT :** Embout en aluminium 100% recyclable

**SEMELLE ANTI-PERFORATION :** Semelle intérieure spéciale anti-perforation haute densité Highsafe-Tex®. Fabriqué avec un matériau innovant et cousu à la tige, il garantit le plus haut niveau de protection. Résistant et souple.

**NORME:** EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022