

ENDURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaître pour et avec le BTP.



Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration
Protection de 100% de la voûte plantaire



Insert anti-perforation acier inoxydable
+ 80% performant par rapport à l'insert textile

Du 35 au 49

Réf. ENDUS30BFSN

Les + produit

Chaussure haute proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.

Ankle protection by Lemaître, protection de la malléole contre les chocs latéraux

Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales.

■ **Languette avec soufflet cousue à l'extérieur de la chaussure** pour limiter la rétention d'eau

■ **Surbout renforcé anti-abrasion**, résistance accrue

■ **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne** : réduction de l'impact, neutralisation des odeurs.

■ **Embout de protection HDFC fibre composite.**

■ **Insert anti-perforation** : acier inoxydable **et** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

■ **Crampons de 4 mm** adaptés à la construction et à l'industrie lourde

■ **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning

■ **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm**: grip renforcé sur les barreaux d'échelle

■ **Surface d'appui importante**, stabilité optimale

■ **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon** : prévention des TMS

APPLICATION

- Construction, industrie lourde
- Activités outdoor



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



ENDURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure
- **Langnette avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Col** : synthétique / elettera
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,35 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,38 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Adventure S3 SRC
ADVES30BFSN

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 730 g

AET N°
en cours

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 810 g

AET N°
en cours

Colisage

du 35 au 49

boîte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154273357	43	3237154273432
36	3237154273364	44	3237154273449
37	3237154273371	45	3237154273456
38	3237154273388	46	3237154273463
39	3237154273395	47	3237154273470
40	3237154273401	48	3237154273487
41	3237154273418	49	3237154273494
42	3237154273425		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du

SINAMAP

