

**Spécifications techniques****Longe d'antichute Manyard****Description :**

Manyard équipé de 2 mousquetons avec revêtement spécial anti- tâche.

**Références :** 1005324 pour la version 1,5 M  
1005325 pour la version 2 m

**Caractéristiques :**

Ame de sangle avec dissipateur d'énergie en fibres Polyester  
Réduction de la force d'impact : < 500daN

Sangle tubulaire extérieure haute résistance :  
Matière : sangle verte polyamide 45 mm, repousse l'eau, l'huile  
Et la poussière,  
32% d'élasticité supplémentaire  
Résistance à la rupture : > 2500 daN

Mousqueton en acier galvanisé ouverture 18 mm  
EN 362  
Résistance à la rupture : > 2200 daN

Mousquetons grande ouverture alu. Ouverture 63 mm.

Résistance à la rupture : > 15 Kn  
Température : -30°C à +50°C



Réf.	Longueur maxi	Elasticité	Longueur repliée
1005324	1.5 m	30 %	1,05 m
1005325	2.0 m	32,8 %	1,35 m

EN 355

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)