

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DÉTECTEUR DE TENSION TAG780V - TAG780R

- DDT (Décteur de Tension) en accord avec la nouvelle norme NFC 18510
- Qualifié CEI 61243-3
- IP65
- CATIV, 1000 V
- Tensions : 12/24/127/230/400/690/1000 V (TAG780V et TAG780R)
- Alimenté par 2 piles AAA (1,5 V) livrées

Découvrez vite
notre détecteur
de tension TAG780D
à affichage digital

FICHE TECHNIQUE
sur simple demande

Ce document vous a été remis par votre expert :

DÉTECTEUR DE TENSION TAG 780

780V simple VAT
780R avec rotation de phase

Une gamme
100% normée
pour tous les électriciens

DÉTECTEUR DE TENSION BT

TAG 780

Autotest

Les points forts

⚡ Un système IP2X (rétractation des fourreaux) révolutionnaire : gâchette au dos de l'appareil

- confort unique : utilisation de l'index
- maîtrise du retrait du fourreau garantissant une sécurité visuelle sur le contact
- le pouce est libéré pour le bouton test

⚡ Une qualité d'affichage incomparable, technologie de LED encapsulées :

- luminosité exceptionnelle
- lecture possible même en pleine lumière
- pictogrammes et affichage très clair

⚡ Un cordon très résistant et ultra souple :

- cordon double isolation
- cordon silicone (sans effet mémoire)

⚡ Des protections adaptées au terrain

- appareil étanche à l'eau et à la poussière (IP65)
- appareil protégé contre les surtensions 1000 V Cat IV

Des fonctions spécialement conçues pour l'exploitant :

kg
290 g

Gamme de tension : 12 à 1000V DC et AC (15 à 60Hz)

Alarme sonore différenciée en fonction du niveau de tension (son discontinu jusqu'au niveau 230V et son continu au-delà du niveau 400V.)

Affichage de la polarité (-/+)

Autotest intégré

Contrôle de continuité (seuil 80Ω)

Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l'une ou l'autre des pointes de touche)

Rotation de phases 2 fils (selon versions)

Eclairage en face avant

Cages élastiques démontables

Gâchette ergonomique pour rétractation du fourreau

Pointe protégée dans son fourreau

Pointe dégagée de son fourreau

Livré avec pochette de transport

Détecteur de tension TAG780V simple VAT

Référence	Pointes de touche
TAG780VIFE	IP2X

Détecteur de tension TAG780R avec rotation de phase

Référence	Pointes de touche
TAG780RIFE	IP2X