

Univers	Salles d'escalade
Type	Produits
Family	Ouvreurs
Sous-famille	Ouvreurs




PROGRESS ADJUST

PROGRESS ADJUST est une longe de progression réglable double, qui permet une connexion permanente dans tous les types de progression (remontée sur corde, déplacement sur main courante...). Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. Les connecteurs sont maintenus en bonne position pour un mousquetonnage facilité.



La longe PROGRESS ADJUST s'ajuste très rapidement et précisément grâce au bloqueur ADJUST qui se débloque par simple pivotement et se manipule facilement grâce à sa forme ergonomique.



La bague en caoutchouc maintient le mousqueton en position, ce qui permet de faciliter le mousquetonnage.



La gaine plastique sur le brin fixe maintient le mousqueton en position, ce qui permet de faciliter le mousquetonnage.

Descriptif court Longe de progression réglable double

Argumentaire

- Longe double réglable permettant une connexion permanente dans tous les types de progression :
 - remontée sur corde : brin fixe pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION, brin réglable permettant d'ajuster la longueur de la longe lors du passage de fractionnements,
 - déplacement sur main courante : brin fixe et brin réglable de la même longueur pour faciliter la progression.
- Manipulation aisée :
 - ajustement très rapide et précis de la longueur du brin réglable grâce à la forme ergonomique du bloqueur ADJUST,
 - mousquetonnage facilité grâce au maintien des connecteurs en bonne position.
- Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).
- S'utilise avec deux mousquetons à verrouillage automatique VERTIGO TWIST-LOCK.

(1) Les longes de progression ne possèdent pas d'absorbeur d'énergie. Elles ne doivent donc être utilisées que si le facteur de chute est inférieur à 1 (utilisation en dessous du bloqueur-poignée ASCENSION ou du point d'amarrage).

Spécifications

- Poids: 245g
 - Matière(s): aluminium, polyamide, polyester, Dyneema, élastomère
 - Longueurs :
 - brin fixe : 65 cm,
 - brin réglable : jusqu'à 95 cm
 - Certification(s): CE EN 358, EAC
-

Spécifications par référence

Référence(s)	L44R
Made in	TW
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	15
EAN	3342540097476