



# Swedi

Professionnel

www.swedipro.fr

## CARSEC EN ISO 20345

Sabot de sécurité femme du 35 au 44

permaïr® leather

**CUIR PERMAÏR™, FORMULÉ POUR LES BESOINS LES PLUS EXIGEANTS, LE FILM PORVAIR LUI CONFÈRE UNE RÉSISTANCE ET DES PERFORMANCES OPTIMALES.**

- . Haute résistance à l'abrasion
- . Anti-bactériens
- . Évacuation de l'humidité
- . Lavable (30°C)
- . Résistance aux fissures à froid
- . Grande flexibilité
- . Résiste aux frottements
- . Résistance aux produits chimiques
- . Résistance à l'hydrolyse
- . Norme EN 20344 .2011

Semelle anatomique en Cuir Velours

- . Fongistatique

Semelle de marche SRC P.U soudée - Anti-dérapante Hauteur 3,5cm

- . Résistance à la flexion, à l'abrasion, et aux hydrocarbures
- . Circulation et évacuation de l'air
- . Canaux d'évacuation des liquides sur sols mouillés



**Tissu technique léger et respirant qui accélère l'absorption et l'évacuation de l'humidité**

- . Absorption / désorption pour être toujours au sec
- . Lavable (30°C)
- . 100% respirant
- . Haute résistance à l'abrasion
- . Effet thermorégulateur
- . Hypoallergénique
- . Antimicrobiens
- . Résiste aux frottements et aux déchirures
- . Anti-odeurs
- . Hydrophile et oléofuge
- . Norme UNE.EN ISO 2034.7 : 2008

• Doublure CoolMax® encapsulée aux Huiles Essentielles d'Eucalyptus



TRAITEMENT EUCALYPTUS, AU CONTACT DE LA PEAU, LES MICROCAPSULES D'HUILES ESSENTIELLES SONT DIFFUSÉES

• Bride de maintien pivotante ajustable par boucle

• Embout de sécurité en acier 200J . Recyclable



Poids paire  
pointure 37 : 687 gr

■ Noir  
□ Blanc



Nabad Quimper France - 0033 (0) 2.98.90.14.84