CODE ARTICLE: 2094141

ARACUT® LAT

Manipulation de pièces coupantes en milieux secs, gras ou humides.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2094141

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industrie

Utilisation du produit
Manipulation de pièces coupantes en milieux secs, gras ou humides.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté 100% Kevlar®
Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts
Poignet tricot

Avantage
CONFORT
La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
L'enduction en latex naturel offre une excellente souplesse synonyme de dextérité et de confort.
Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

© Honeywell International Inc.

RESISTANCE
Le Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures.
L'enduction latex crêpé assure de bonnes résistances mécaniques (perforation, abrasion).
L'enduction renforcée entre le pouce et l'index renforce les zones d'usure et augmente la durée de vie du gant.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant tricoté 100% Kevlar®Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts
Poignet tricot

Technologie des produits
Tricoté Enduit

Calibre
10

Type de revêtement
Kevlar® et latex

Longueur
26 cm

Épaisseur
1,5/1,8

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	4
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	4

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2094141 XX

© Honeywell International Inc.

EN 420
EN 388 : 3444
EN 407 : X2XXXX

Certifications

EPI catégorie EU
2

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 106

Fiche d'informations sur l’utilisateur
106

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 100 paires.
Cartons de 100 paires

Instructions d’entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.