CODE ARTICLE: 2009810

FINEDEX® 098-10 PVC SOFT

Entretien et nettoyage général, Restauration collective. Travail standard en contact avec des produits chimiques.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2009810

Type de produit
Gants

Gamme
Protection Chimique

Ligne
Etanche aux liquides

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industries Chimiques
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Nettoyage industriel
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Imprimerie
- Traitement des Eaux
- Laboratoires
- Construction Navale
- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective

Utilisation du produit
Entretien et nettoyage général, Restauration collective. Travail standard en contact avec des produits chimiques.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant PVC bleu non supporté
Intérieur flocké, finition diamant
Paume adhérisée

Avantage
CONFORT
La fabrication à partir de PVC de qualité supérieure garantie une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité.
L'intérieur flocké coton offre un plus grand confort.
La finition diamant est adaptée aux préhensions sèches et humides.

© Honeywell International Inc.

RESISTANCE
La composition du PVC a été adaptée pour les manipulations multi-usages et respectitives en milieux huileux.
Faible résistance aux cétones, hydrocarbures aromatiques et halogénés.
Excellente résistance à l'abrasion (niveau 4).

SECURITE
La manchette apporte une protection supplémentaire au niveau de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : III Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 + A1:2009 Exigences générales
EN 388-2016 Risques mécaniques
EN ISO 374-1:2016 Risques chimiques
EN ISO 374-5:2016

DESCRIPTIF :
Gant PVC bleu non supporté
Intérieur flocké, finition diamant
Paume adhérisée

Technologie des produits
Gants Trempés

Couleur de gant/doublure
Bleu

Type de revêtement
PVC

Longueur
33 cm

Épaisseur
0.5/1 mm

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 9

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	0
Résistance au déchirement	0
Résistance à la perforation	0
Résistance à la coupure (test TDM)	X

Certifications

EPI catégorie EU
3

Certification EU
EU Attestation

© Honeywell International Inc.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 103

Fiche d'informations sur l’utilisateur
103

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 10 paires.
Carton de 100 paires.

Instructions d’entretien
Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.