



FICHE TECHNIQUE FA 40 900 20

LONGE TORONNÉE DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC BOUCLE À REDUCTEUR



Longe toronnée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide toronnée diam. 14 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Épissures protégées sous gaine transparente.
- Fil d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton ouverture 17mm, à verrouillage automatique, réf. FA 50 202 17.

Conformité : EN 358:1999.

Matière des composants :

Longe : polyamide
Connecteur : acier
Boucle à réducteur en acier forgé.

Lg. maxi :		Poids :
2 m		0,76 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

56090090

DIMENSIONS CARTON / UC

80 x 40 x 24 / 20

AET N°2777/10351-02/E03-01

Satra Technology Europe Ltd, N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

MODULE D IN14/14003

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom