

FJORD 3

Fiche technique / Réf : SOF50 105.2B



COLORIS



Fluo rouge
Noir

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- Tissu extérieur « SOTEX » complexe technique laminée 3 couches :
 - Polyester **stretch et imperméable** traité déperlant face extérieure
 - **Membrane Polyester laminée entre le polyester stretch et le tissu polaire.**
 - **Tissu polaire intérieure** +/- 160 gr/m², 100% polyester traité anti boulochage
- Composition : 100% PES - Poids +/- 310 gr/m²
- **Doublure devant en filet maille Imper-Respirant 100% polyester**
- **Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises cousues** de 5 cm de large RETHIOTEX Ref 29300 : normée pour 65 cycles de lavage à 60°C :
 - 1 bande entourant le torse
 - 2 bretelles devant et dos
 - 2 bandes entourant chaque bras

CONFORME AUX NORMES

- EN ISO 13688 : 2013
- EN ISO 20471 : 2013+A1 2016 - Classe 2 50 cycles de lavage 40°
- EN 14058 : 2017 - Classe 1.3.x.x

Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- **Col cheminée**
- **Manches amovibles** par glissière
- **2 poches basses** extérieures en biais, fermées par zips étanches non uréthane en coloris fluorescent
- **1 poche poitrine** extérieure côté droit fermée par zip étanche non uréthane en coloris fluorescent
- **1 poche portefeuille intérieure** fermée par glissière sur doublure coté cœur
- **Fermeture devant par glissière à tirette réversible mailles injectées de 6 mm de marque YKK** permettant de l'adapter dans les parkas et les vestes de pluie de la gamme
- **Resserrage base par élastique et bloqueurs latéraux**
- **Poignets élastiqués**
- **Dos long protège reins**
- **Système kit permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD.**
- Autres coloris possibles sur demande en

EN ISO 20471:2013+A1:2016



EN 14058:2017

