

# truck

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
**HRO**

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO  
Haute résistance à la chaleur et au déchirement

Dessus cuir

Cousu Goodyear

Talon décroché



**OUVERTURE LARGE  
CHAUSSANT FACILITÉ**

■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 51

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse EVA.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Caoutchouc
Poids taille 42*	950g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,13