SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

**Moyenne**

# BESTGIRL S3

**Une chaussure de sécurité classique, basse, avec une touche féminine**

Protégez-vous et gardez vos pieds confortables avec le Safety Jogger BESTGIRL. Avec une résistance au glissement SR, un embout et une semelle intermédiaire en acier, une résistance à l'huile et au carburant et un indice de sécurité S3, cette chaussure de sécurité est idéale pour une variété d'industries.

| | |
|---|---|
| Tige | Croûte de cuir Barton |
| Doublure | Mesh |
| Semelle première | Semelle intérieure en mousse SJ |
| Semelle anti-perforation | Acier |
| Semelle | PU / PU |
| Embout | Acier |
| Catégorie | S3 / SRC |
| Tailles disponibles | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Poids de l'échantillon | 0.480 kg |
| Normes | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |

217

**S3**
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.

**Antidérapant SRC**
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.

**Embout en acier**
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.

**Semelle anti-perforation en acier**
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.

**Résistante au pétrole et aux hydrocarbures**
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.

**Absorption de l'énergie du talon**
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

## Industries:
Automobile, Restauration, Chimie, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Exploitation minière, Logistique, Pétrole et gaz, Production

## Environnements:
Environnement sec, Environnement humide

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

| | Description | Unité de mesure | Résultat | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **Croûte de cuir Barton** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | 1.6 | ≥ 0.8 |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | 22.9 | ≥ 15 |
| **Doublure** | **Mesh** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | 60.5 | ≥ 2 |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | 484.1 | ≥ 20 |
| **Semelle première** | **Semelle intérieure en mousse SJ** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | cycles | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Semelle** | **PU / PU** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | mm³ | 29.1 | ≤ 150 |
| | Semelle antidérapante SRA : talon | friction | 0.38 | ≥ 0.28 |
| | Semelle antidérapante SRA : plateau | friction | 0.38 | ≥ 0.32 |
| | Semelle antidérapante SRB : talon | friction | 0.16 | ≥ 0.13 |
| | Semelle antidérapante SRB : plateau | friction | 0.19 | ≥ 0.18 |
| | Valeur antistatique | MégaOhm | 114.5 | 0.1 - 1000 |
| | Valeur de l'ESD | MégaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Absorption de l'énergie du talon | J | 27 | ≥ 20 |
| **Embout** | **Acier** | | | |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J) | mm | 15.0 | ≥ 14 |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | mm | 16.5 | ≥ 14 |

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.