RUNNER COMPO SA

composite

Référence 5182

Coloris : marine

Normes CE

- EN ISO 20345:2007 S1 P HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Tige

- Dessus : cuir croûte velours / mesh
- Doublure avant pied : textile NTA
- Doublure quartier : textile
- Matelassage : mousse
- Soufflet / languette : mesh / mousse / textile
- Fermeture : œillets plastique + passe-lacets textile + lacets ronds
- Embout : composite STC

Semelle

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS
- Semelle de propreté : SENSATION

- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

Domaines d'utilisation

- Second oeuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Les +

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- **Chaussure amagnétique**

Vous écouter nous fait avancer

S.24
CONCEPTEUR ET FABRICANT

BOSSI INDUSTRIE / S.24
24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80 - email : info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : octobre 2010