

Cadenas de consignation Zenex™ - S31-S33

Cadenas de consignation conçus exclusivement pour la consignation et l'étiquetage par le personnel en charge de la consignation ou de la sécurité au travail.

- ✓ Respecte la norme **UTE C18-510** liée à l'électricité, les normes **OSHA 1910.147** concernant les dispositifs de consignation ainsi que le règlement **BS7671:2008 (Sections 537.2.2.4 & 537.3.1.2)** sur les conditions de travail et l'équipement lié à la protection contre toute manipulation accidentelle ou non autorisée
- ✓ Les côtés et les faces du corps peuvent être gravés au laser pour une identification permanente avec le nom de l'employé, le département, l'équipe de travail ou le numéro de téléphone
- ✓ Étiquettes « Danger » et « Propriété de » en Français, Anglais et Espagnol incluses. Autres langues disponibles sur demande. Étiquette S142 disponibles avec photo d'identification.



9 couleurs disponibles



Caractéristiques techniques

- Corps en composite **Zenex™** et anse en inox
- Résistance à des températures comprises entre -57°C et 177°C
- Résistance aux chocs de températures, aux produits chimiques et à la corrosion
- Stable face aux U.V
- Cadenas exempt de silicone
- Anse inox \varnothing 4,7 mm; hauteur standard 38mm ou anse longue 76mm
- Anse supporte une traction de plus de 136kg
- S31: retenue de clé
- S33: sans retenue de clé
- Système de clé selon la norme OSHA 1910.147 :
1 employé – 1 cadenas – 1 clé
Clés différentes (KD), clés s'ouvrant (KA), passe-partout (MK)
- Système de suivi des clés garantissant qu'aucun duplicata ne peut être effectué

Zenex™ est une marque déposée de Master Lock®