FICHE TECHNIQUE

EIDER KV CI S3 SRC 38/48

POINTURE	CODE BARRE
38	3070702002382
39	3070702002399
40	3070702002405
41	3070702002412
42	3070702002425
43	3070702002436
44	3070702002443
45	3070702002450
46	3070702002467
47	3070702002474
48	3070702002481

LE

Résistance de la semelle aux hydrocarbures
Résistance de la tige à la pénétration

DESCRIPTION

- Embout acier
- Semelle anti dérapant
- Semelle de marche PU mono densité
- Tige cuir fleur résistant à l'eau
- Doublure mesh
- Couleur : Marron

AVANTAGES

. Résistance aux glissements de la semelle SRC
. Semelle extérieure antistatique
. Semelle de propreté non tissé sur mousse préformée
. Absorption d'énergie par le talon

UTILISATION

-Bâtiment travaux public
- Industrie

Déclaration UE de conformité

Le modèle ci-dessus est conforme aux exigences applicables de la directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du travail

NORMES

EN ISO 20345:2011
S3 SRC

SB: exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux choc, protection contre les risques de chute par glissade
S1:SB + Arrière fermé = propriétés antistatiques +absorption d'énergie au talon
S2: S1+tiges résistante à l'eau (absorption et pénétration)
S3 : S2+ protection anti-perforation

Poids moyen d'un pied en pointure 42: 750g

Made in FRANCE