

Désignation : Antichute à rappel automatique Olympe à sangle

- Sangle largeur 20mm.
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Carter compact et léger.
- Absorbeur d'énergie externe protégé par une gaine textile amovible.
- Émerillon en partie haute de l'appareil.
- Résistance : > 15 kN.

Connecteurs : 1 mousqueton à verrouillage à vis ouverture 17 mm, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique, ouverture 60 mm, réf. FA 50 208 60.

Conformité : Conforme à la norme EN 360:2002.

Testé et approuvé pour une utilisation horizontale, selon VG 11.060 (rév. 7 – 06/13) et utilisable en facteur 2.



Longueur : 2 mètres.

Matières des composants :

Carter de protection : PA 6.

Sangle : Technora.

Connecteurs : Acier et aluminium.

HS code

84289090

Dimension carton / UC

60x40x24 / 6

Poids unitaire

1,250 Kg

AET : N° 7626 Issue 1 Extension 2

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 10/15

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

