

PuroCut® 521




SECTEURS D'UTILISATION

- › travaux d'assemblage avec risques moyens à la coupe
- › manipulation de tôles
- › transformation de profilés en matériaux synthétiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › protection élevée contre les coupures
- › bonne préhension des pièces lisses ou humides
- › bonne dextérité
- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)



Référence	521
Désignation	PuroCut® 521
Matériaux	mousse nitrile, Dyneema®
Exécution	support tricoté coton, poignet bord-côtes, dos aéré
Longueur (mm)	225 - 275
Épaisseur de la couche totale (mm)	1,75 ± 0,10
Coloris	noir/blanc
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Classification	catégorie II EN 388  4343



PARTICULARITÉS

- › lavable
- › liserés de couleurs différentes selon la taille
- › enduit avec mousse de nitrile
- › en gris chiné et donc moins sensible à la salissure



www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell