

Gant textile Gris dissipateur ESD, Enduction paume

Référence : HFESDWPF



Description :

Gant tricot en maille. Présentant une bonne élasticité ainsi qu'une grande respirabilité, les gants HFESDWPF garantissent une excellente dextérité à leurs porteurs tout en étant extrêmement confortables. Particulièrement préconisés pour les manipulations fines : assemblage de cartes électroniques, conditionnement, petites manutentions, contrôles qualité, tri... de composants électroniques et pièces sensibles aux décharges électrostatiques. L'enduction apporte du grip au porteur.

Conforme



EN61340

Pour rappel, cette norme est relative à la seule protection des pièces sensibles aux décharges électrostatiques (notamment les composants électroniques), et ne relève en rien des dispositifs dits EPI relatifs à la protection de la personne.

Tailles

| | |
|------------------------|--------------------------|
| XS – Taille 5 | Surfilage poignet Orange |
| S – Taille 6 | Surfilage poignet Blanc |
| M – Taille 7 | Surfilage poignet Vert |
| L – Taille 8 | Surfilage poignet Brun |
| XL – Taille 9 | Surfilage poignet Jaune |
| 2XL – Taille 10 | Surfilage poignet Gris |

Qualité

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Composition | 100% Nylon ESD - 280 denier |
| Couleur | Gris |
| Enduction | Polyuréthane ESD Blanc |

Gant textile Gris dissipateur ESD, Enduction paume

Référence : HFESDWPF

Caractéristiques

| PROPRIETES | | Unité | Mesure | Méthodes de test |
|--------------------------|----------|--------------------|-------------------|--|
| A. Epaisseur doigts | | mm | 1.00 +/-0.1 | Thickness Gage (Dial Type/ Digimatic Type) |
| B. Longueur | Small | mm | 225 +/-10 | Normal |
| | Medium | mm | 235 +/-10 | Normal |
| | Large | mm | 245 +/-10 | Normal |
| | X Large | mm | 255 +/-10 | Normal |
| | XX Large | mm | 265 +/-10 | Normal |
| C. Résistance de Surface | | Ohm/m ² | 10 ⁶⁻⁹ | Surface Resistivity Meter. |

Symboles Entretien



Lavage
exclu

Ne pas laver

Description

- Description** Gant Tricot gris dissipateur ESD
- Enduction** Polyuréthane ESD sur la paume
- ESD** Conforme ESD, Marquage ESD dessus main
- Conditionnement** Paire sous sachet unitaire transparent. 10 paires dans un sac polyester.