



CODE ARTICLE: LA132G

Nitri Guard Plus - LA132G

Résistance mécanique et chimique à une large palette de produits (huiles, détergents et autres solvants).

Préparation de produits gras, de peintures, de vernis.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

LA132G

Type de produit

Gants

Gamme

Protection chimique

Ligne

Chimie lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Agriculture
- Constructeur automobile et équipementier
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Nettoyage industriel
- Laboratoire
- Pétro-chimie
- Traitement de l'eau

Utilisation du produit

Résistance mécanique et chimique à une large palette de produits (huiles, détergents et autres solvants). Préparation de produits gras, de peintures, de vernis.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant en nitrile non renforcé. Coton floqué. Motif en relief. Épaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm.

Avantage

CONFORT Le choix du nitrile ne s'est pas fait au hasard ; ce composé donne plus d'élasticité au gant et offre une dextérité unique. L'intérieur en coton floqué offre un confort unique à l'utilisateur. La finition rugueuse du gant améliore la préhension d'objets en milieu gras ou humide. Les gants ne risquent pas de gonfler, de s'affaïsser ou se fragiliser au contact de la graisse. Avec sa forme courbée, le gant épouse naturellement la forme de la main. **RÉSISTANCE** Le nitrile présente d'excellentes propriétés chimiques et mécaniques (abrasion). Il est idéal pour la manipulation d'huiles, de graisses et d'hydrocarbures. Convient mieux que les gants en caoutchouc naturel, néoprène et vinyle pour la

manipulation de solvants, de caustiques et de graisses animales. Éviter tout contact avec les solvants contenant des cétones. SÉCURITÉ Gant de catégorie III pour une qualité constante. La manchette protège une partie de l'avant-bras. HYGIÈNE Les gants ne contiennent pas de protéines de latex qui pourraient entraîner des réactions allergiques.

Descriptif technique

Description

Gant en nitrile non renforcé. Coton floqué. Motif en relief. Épaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm.

Technologie des produits

Trempé

Couleur de gant/doublure

Vert

Type de revêtement

Nitrile

Longueur

33 cm

Épaisseur

0,38 mm

Innocuité

Conforme aux normes européennes.

Dextérité

Class 5

Tailles

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	0
Résistance à la perforation	1

EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	JKL
---	-----

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE0075 Honeywell LA132G XX EN 420 EN 388 : 3101 EN 374-3 : JKL

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/13/0760 EXT04/04/15

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/13/0760 EXT04/04/15

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 104

Maintenance

Information de stockage

Packaging minimum : 12 paires. Cartons de 144 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.