



PROCOVÈS Industrie
 11 bis, Avenue du Général Mazillier
 B.P.108
 21140 SEMUR EN AUXOIS - FRANCE
 Tél: 03 80 89 93 40 Fax: 03 80 96 60 11

Référence produit:

PROGEL
 52518EF

Caractéristique principale

GANT POUR RISQUES MECANQUES

CATEGORIE II

Conditionnement :

Par 10 paires



(0075) C.T.C. Lyon
 4, rue Hermann Frenkel
 F-69367 LYON Cedex 07

Coloris :

Naturel

Produit disponible en

Tailles :	8	9	10	11					
Poignets de longueur : (mm)									
Crispins de longueur : (mm)									



Description

Gant 5 doigts de montage américain.
 Cuir de fleur de bovin naturel.
 Epaisseur 8 à 10/10e.
 Doublé d'un molleton anti-froid.
 Paume avec retour sur l'index.
 Elastique sur le dessus de la main.
 Biais sur le bas du gant.
 Montage pouce palmé.

 Sur demande : Taille 12

Utilisations préconisées

Manutention en milieu sec.
 Manutention en milieu froid.

Manutentions

Légères	Moyennes	Lourdes
	*	


Nettoyage

Nettoyage sous la responsabilité de l'utilisateur.
 Niveaux de performances non garantis après nettoyage.

Remarques

Stocker au frais, au sec à l'abri de la lumière.

Performances mécaniques suivant EN 388



Abrasion /4
 Coupure /5
 Déchirure /4
 Perforation /4
 2 1 2 2

Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes Européennes EN388 et EN420.

Dextérité : 5 / 5

Déclaration de conformité CE

Le responsable de la mise sur le marché, PROCOVÈS, déclare que l'équipement de protection individuelle neuf (ou considéré comme neuf) décrit ci-dessus, est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, est identique à l'Equipement de Protection Individuel ayant fait l'objet de l'attestation CE n°

0075/033/162/06/93/0023/EX46 06 96

Fait à Semur en Auxois, le 02/12/1997

J.Y. CRESPIN
 Directeur Général