

**Spécifications Techniques****Harnais Miller H-Design 2pts avec boucles manuelles & 2 D métalliques****Harnais certifié  
à 140 kg****Description:**

Harnais Miller H-Design 2 points avec 2 D métalliques (sternal et dorsal) et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes. Le harnais Miller H-Design est la nouvelle génération de harnais dédiés au secteur de la construction, de l'industrie générale procurant plus de confort, de liberté de mouvement et sécurité aux utilisateurs.

Témoign de chute sur la bavaroise

**Références:**

1032842	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 0
1032843	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 1
1032844	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 2
1032845	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 3

**GRILLE DES TAILLES**

POIDS KG	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	HAUTEUR EN CM
140											SUR DEMANDE	
130											SUR DEMANDE	
120											SUR DEMANDE	
110											SUR DEMANDE	
100											SUR DEMANDE	
90											SUR DEMANDE	
80											SUR DEMANDE	
70											SUR DEMANDE	
60											SUR DEMANDE	
50											SUR DEMANDE	
40											SUR DEMANDE	
	SUR DEMANDE		TAILLE 1			TAILLE 2			TAILLE 3			

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

---

**Avantages:****CONFORT ET LIBERTE DES MOUVEMENTS**

- Architecture en H exclusive, grâce au positionnement ergonomique des sangles procurant une totale liberté de mouvement des bras.
- Cuissardes horizontales évitant la friction inconfortable sur les jambes et l'aine (comparé aux cuissardes traditionnelles) augmentant le confort pour l'utilisateur pendant le travail.

**REGLAGES ET CONNEXIONS FACILE ET RAPIDE :**

- Boucles d'ajustements facile d'accès, réglage rapide : mouvement intuitif de haut en bas.
- Points d'ancrages très accessible : Dé dorsal cambré
- Bavaroise réglable pour un ajustement parfait en hauteur et en largeur.
- Cuissardes réglables.
- D métallique sternal pour une connexion facile.
- Système porte accessoires intégré.

**SECURITE ACCRUE ET TRACABILITE PLUS FACILE :**

Coloris textile vert fluo, coutures très visibles, témoin de chute sternal et dorsal afin de faciliter l'inspection avant utilisation.



**Indicateurs de chute sur la plaque dorsale** pour faciliter l'inspection

- Etiquettes facilitant l'inspection annuelle pour une meilleure traçabilité.
- Sangle déperlante et anti tâche pour une durabilité accrue.
- Veste haute visibilité (en option) pour voir l'utilisateur même dans les environnements sombres (EN ISO 20471)



by Honeywell

## **Caractéristiques :**

Bretelles :

Sangle verte standart 44,5 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

Autres sangles : Sangle noire standard 44 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

D-dorsal :

Matière : Acier / Finition : Acier zingué

Résistance à la rupture : > 2300 daN

Boucles automatique : aluminium

Résistance à la rupture: > 900 daN

Boucles manuelle : acier , finition : Acier zingué

Résistance à la rupture : > 900 daN

Point sternal : D métallique en acier zingué

Résistance à la rupture: > 2 800

Poids

Réf	Désignation	Poids (kg)
1032842	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 0	1,09
1032843	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 1	1,11
1032844	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 2	1,13
1032845	H-Design 2pts a/ boucles auto. & 2 D taille 3	1,14

Résistance à la rupture : > 15 KN

Température : -30°C à +50°C

EN 361

### **ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)