



Attestation d'examen CE de type n°0075/1057/162/09/17/1451 délivré par le CTC Lyon, organisme notifié n°0075

GTNC/DE

MANIPULATION FINE



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	Niveaux : ●○○○
Résistance à la coupe par tranchage :	●○○○
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	X
Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	X
Caractéristique EN 16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN 1149-2	3,5x105Ω
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9- 10	Sachet de 10 - Carton de 300



Gant en filament 100% polyéthylène haute densité, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction polyuréthane coloris blanc sur les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS

-  **CONFORT**
-  **PROTECTION**
-  **DEXTERITE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com