EVOLite™

SERRE-NUQUE Á CRÉMAILLÉRE - VENTILÉ - RÉFLECTIF CR2

QUAND LÉGÉRETÉ RIME AVEC SÉCURITÉ

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Pour une protection adéquate, il est nécessaire de porter le casque avec la visiére á l'avant
- Assurez-vous grâce au serre-nuque que le casque soit correctement maintenu sur la tête
- Si nécessaire, il est possible de régler la coiffe pour ajuster la hauteur de port du casque á sa morphologie

CALOTTE
ABS haute densité

HARNAIS:
Serrage et attaches en HDPE (Polyéthyléne Haute Densité) et araignée 6 points en polyester



BASANE PH NEUTRE:
Coton égyptien testé dermatologiquement. Enduit poreux en PU pour une absorption maximale

RÉFLECTIF:
EN128999 Matériau Réflectif Classe 2

SERRE-NUQUE Á CRÉMAILLÉRE:
La nouvelle molette JSP Evolution est un systéme ergonomique développé pour favoriser le confort d'utilisation et le maintien sur la tête

CONFORMITÉ DE L'UNITÉ

- EN 397 pour les casques de chantier
- Certificat CE numéro 00279 établi par l'organisme BSI
- Satisfait les performances de déformation latérale
- Satisfait les performances de résistance au métal en fusion
- Taille adaptable. Serrage glissiére ou molette
- Maintien trés confortable
- Disponible en version ventilée et non ventilée
- Disponible avec une visiére classique ou micro visiére
- Personnalisation au logo de l'enterprise par impression

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer le dessus de casque á l'eau chaude avec du savon et sécher á l'aide d'un chiffon doux
- Ne pas nettoyer á l'aide de produits chimiques ou abrasifs
- Le casque doit étre stocké á l'abri de la lumiére, á l'ecart des produits chimiques et ne doit pas étre exposé á des températures extrémes

EVOLite™

SERRE-NUQUE Á CRÉMAILLÉRE - VENTILÉ - RÉFLECTIF CR2

QUAND LÉGÉRETÉ RIME AVEC SÉCURITÉ

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 8 casques

Poids: 3.2 (Approximativement)

CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE

NORMES EN	EN397 EN12899-1	Oui Oui
PERFORMANCE	Résistance á l'impact Déformation latérale	Oui 50 Joules Oui
RÉSISTANCE Á LA TEMPERATURE	Métal en fusion(MM) +50°C -20°C	Oui Oui Oui
MATÉRIAU DE LA CALOTTE	ABS Recyclable	Oui Oui
SERRE-NUQUE	Glissiére 3D Crémaillére Evolution	Oui Oui
COIFFE	Textile 6 points	Oui
OPTIONS	Lunette Rétractable Bande réflective CR2 Anti-bruits Visiére faciale	Oui Oui Oui
FENTES POUR ACCESOIRES	Fentes universelles	Oui
JUGULAIRES	4 pts 2 pts	Oui Oui

TOUR DE TÊTE ET POIDS DU CASQUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 299g (Approximativement)

COULEURS DISPONIBLES

LOGOEXPRESS™
ADD YOUR LOGO TO OUR PRODUCTS

01 Blanc 02 Jaune 03 Vert 05 Bleu 06 Rouge 08 Orange

LIMITES D'UTILISATION

Le casque n'apportera une protection efficace que s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un impact important doit étre immédiatement remplacé

Les produits suivants ne doivent pas étre appliqués sur le casque sauf recommendation du fabricant: peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

S'il est en contact avec la peau, le harnais peut provoquer des réactions allergiques sur des personnes sensibles

Dans ce cas, quitter la zone á risque, retirer le casque et consulter un médecin

Les utilisateurs sont avertis des dangers de modifier ou de retirer quelconque composant original de casque, hors recommandation du fabricant